

Tipps und Tricks:

Damit Sie lange Freude an Ihrem Holzfußboden haben, sollten Sie neben der richtigen Pflege folgende Punkte beachten:

- Die Einhaltung eines gesunden Raumklima ist für Bewohner und Werterhaltung des Holzfußbodens wichtig.
- Eine Zimmertemperatur zwischen 18-21 Grad und eine relative Luftfeuchte zwischen 50 und 60% ist ideal.
- Möbelfüße, insbesondere Stuhlbeine, sollten mit Filzgleitern versehen werden.
- Vermeiden Sie starke Punktbelastungen z.B. durch Pfennigabsätze.
- Sorgen Sie im Eingangsbereich für eine ausreichende Sauberlaufzone.
- Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen erforderlich.
- Stehendes Wasser auf der Oberfläche ist stets zu vermeiden.
- Beachten Sie die Hinweise des Bodenhersteller

! Achtung:

Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Tücher/Schleifstaub mit Wasser tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Wir bieten ein vielseitiges Angebot von Produkten für die Vorbehandlung und grundlegende Politur sowie Pflege verschiedener Arten von Bodenoberflächen und Holzarten an.



Pflege und Reinigung - Innenholz

So arbeiten Sie richtig

Vor jeglichen Pflegeaktivitäten muss der Boden von Staub und Schmutz durch Abkehren oder Absaugen befreit werden.

Reinigung und Pflege (Woca Holzbodenseife/Öl-Refresher)

Woca Holzbodenseife/Öl-Refresher vor Gebrauch gut schütteln. 125ml Holzbodenseife/Öl-Refresher mit 5 Liter warmen Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen.

Reinigung – starke Verschmutzung (Woca Intensivreiniger)

125ml Woca Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmen Wasser mischen. Feucht wischen, kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verbleibt. Auch hier empfehlen wir mit zwei Eimern zu arbeiten – einen für Intensivreiniger-lösung und einen für klares Wasser. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen. Woca Intensivreiniger ist ein sehr starker Grundreiniger, deshalb muss die Oberfläche erneut geölt werden.

Öl-Pflege (Woca Pflegeöl)

Vorbereitung: Reinigung des Holzbodens mit Woca Intensivreiniger (Achtung: nicht mit Woca Holzbodenseife) Der Boden muss vor der Behandlung mit Öl völlig trocken sein.

Auftragen: Woca Pflegeöl gut schütteln und sparsam auf den Boden mit Pad, Tuch oder Sprühflasche auftragen und gleichmäßig verteilen (1 Liter reicht für ca. 30-40m²). Die Auftragsmenge kann aufgrund des unterschiedlichen Aufnahmeverhaltens des Naturwerkstoffes Holz variieren und ist daher zu kontrollieren.

Polieren: Mit einem weißen Pad das Pflegeöl intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat. Den Boden ca. 24 Stunden trocknen lassen, Nässe vermeiden. Abhängig vom Polierverhalten, der Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit sind Trockenzeiten von 2 - 7 Tagen möglich. Durch regelmäßigen Luftaustausch (Stoßlüften) in Kombination mit der Fußbodenheizung kann die Trocknung entsprechend beschleunigt werden.

Pflege und Reinigung - Außenholz

So arbeiten Sie richtig

Vor jeglichen Pflegeaktivitäten muss der Boden von Staub und Schmutz durch Abkehren oder Absaugen befreit werden.

Reinigung (Woca Exterior Cleaner)

Das Holz gründlich wässern. Nach Möglichkeit einen Schlauch benutzen. Exterior Reiniger im Verhältnis 1:2 mit Wasser mischen und mit einer Nylon-Reinigungsbürste auftragen. Bei stark verschmutztem Holz kann Exterior Reiniger auch unverdünnt angewandt werden. Evtl. die Behandlung wiederholen. Mit Wasser abspülen und etwaige Restbeläge mit einer Bürste entfernen. Holz ca. 24 Stunden trocknen lassen (es muss völlig trocken sein), bevor eine Ölbehandlung vorgenommen werden kann. Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Öl-Pflege (Woca Exterior-Öl)

Vorbereitung: Reinigung des Holzbodens mit Woca Exterior Reiniger. Der Boden muss vor der Behandlung völlig trocken sein

Auftragen: Nur bei trockener Witterung und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder starker Hitze ölen. Das Öl vor dem Auftragen gründlich umrühren. Mit Öl Applikator oder Pinsel gleichmäßig satt auftragen.

Achtung: Im nassen Zustand erscheint das Öl creme-farbig.

Polieren: Nach ein paar Minuten bekommt das Holz ein geöltes Aussehen, da zunächst das Wasser verdampft. Nach max. 5 Minuten eventuell überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch entfernen, hierbei besonders auf Holzverbindungen oder Risse achten. Den Arbeitsgang wiederholen, wenn das Holz noch nicht mit Öl gesättigt erscheint.

Abhängig vom Wetter und der Temperatur können 24 bis 48 Stunden vergehen, bevor das Öl vollständig durchgehärtet ist. Geölte Oberflächen sollten min. 24 Stunden trocken bleiben.

