

# Master Colour Oil



## Olio per pavimenti per legno oliato

Master Colour Oil offre colore e protezione in un unico prodotto. L'olio penetra nel legno e assicura una superficie resistente all'usura con elevate caratteristiche di resistenza ad acqua e sporco. È perfetto per l'uso interno su tutte le superfici non finite, nuove o carteggiate di recente in tutti i tipi di legno.

- Resistente a sporco e liquidi, ad es. acqua, caffè, tè e vino rosso
- Disponibile in molti colori diversi
- Dona al legno una superficie bella e traspirante
- Omologata per clima interno

## Are di applicazione

Per superfici in legno non trattate, nuove o carteggiate di recente.

## Uso

### Preparazione

La temperatura del prodotto, della stanza e del pavimento deve essere nell'intervallo 15-30°C. L'umidità del legno non deve essere superiore al 12%. Garantire una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Il legno deve essere stato appena carteggiato, usare grana 100-120 per la carteggiatura finale. Aspirare con cura. Pulire il legno con Intensive Wood Cleaner WOCA e lasciare asciugare per almeno 8 ore prima di applicare l'olio.

### Ricorda sempre

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.

### Carteggiatura finale

Grana 100-120.

### Trattamento

Agitare bene il contenitore dell'Master Colour Oil sia prima sia dopo l'uso. Miscelare i contenitori con diversi numeri di lotto onde evitare differenze di colore. Applicare una mano omogenea di olio usando un rullo per vernice a pelo corto (4-6 mm). Lavorare contemporaneamente su aree limitate non superiori a 10 m<sup>2</sup>. Lasciare penetrare l'olio per 10-20 min. Se l'olio viene assorbito rapidamente dal legno, applicare altro olio. Strofinare l'olio sul legno finché la superficie non ha un aspetto saturo. Usare una lucidatrice con disco beige per le aree di grandi dimensioni e un panno/disco per lucidare per le aree di piccole dimensioni. Rimuovere l'olio in eccesso con panni o tamponi in cotone senza lanugine finché la superficie non è più bagnata. Continuare finché l'intera area non è stata lucidata e l'olio in eccesso non è stato ben rimosso. Per consentire una buona saturazione, la superficie deve essere lucidata nuovamente con un 1 dl di Master Colour Oil ogni 10 m<sup>2</sup> entro 6-12 ore dopo la prima applicazione. Lucidare con cura l'olio,

come descritto in precedenza.

#### Nota

Non esporre la superficie ad acqua né pulirla per i primi 7 giorni mentre l'olio si sta indurendo. Dopo 7 giorni il pavimento può essere pulito con Natural Soap WOCA che dona alla superficie una protezione aggiuntiva.

## Tempo di asciugatura

**Tempo di asciugatura:** 12-24 ore a 20°C

**Indurimento completo:** 7 giorni a 20°C

## Dati tecnici

**COV:** 340 g/l, contenuto massimo di COV (A/i (BS)): 500 g/l.

**Densità:** 0.90-0.95 g/ml.

**Durata:** 3 anni

**Temperatura di applicazione:** +15-25°C e circa il 50% di umidità dell'aria.

**Resa:** 10-12 m<sup>2</sup>/L

**Colori:** Naturale, Bianco, Marrone Leggero, Marrone Scuro, Marrone Rhode Island, Ggigio Granito, Extra Bianco, Noce, Nero, Antico, Extra Grigio

**Pulizia degli utensili:** Con Solvente WOCA o trementina

**Conservazione:** +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate.

**Formati:** 1 L, 2.5 L, 5 L

**Solvente:** Non diluito Solvente WOCA (normalmente non ha bisogno di essere diluito).

**Tenore di sostanza secca:** 50-55%

## Manutenzione e prodotti associati

#### Manutenzione

Pulizia ordinaria: Natural Soap WOCA o Oil Refreshing Soap WOCA Oliare nuovamente la superficie con Maintenance Oil o Maintenance Gel WOCA, secondo necessità. Nota: Non esporre la superficie ad acqua né pulirla per i primi 7 giorni mentre l'olio si sta indurendo.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/ descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.*