



Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Endrisse (bis max. 300 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche
- ◆ Ausgeschlagene Stellen
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre
- ◆ Buchs (Druckholz)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche (bis max. 300 mm Länge, max. 2 mm Breite, max. 2x/Brett)
- ◆ Harzgallen (bis max. 70 mm Länge, max. 4 mm Breite, max. 10 Stück/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Astlöcher (bis Ø 15 mm)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 65 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 65 mm)
- ◆ Dead knots (Ø < 65 mm)
- ◆ End shakes (< 300 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Shallow surface shakes
- ◆ Machining defects
- ◆ Bark pockets
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Pith
- ◆ Compression wood

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Deep shakes on surface (< 300 mm length, < 2 mm width, max. 2 per board)
- ◆ Resin pockets (< 70 mm length, < 4 mm width, max. 10 per board)

OCCASIONAL

- ◆ Knot holes (< 15 mm)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Fessurazioni sulla testata (fino a 300 mm lunghezza, max. 2 mm largh.)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie
- ◆ Punti di rottura
- ◆ Inclusione di corteccia
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Cilindri midollari
- ◆ Legno di compressione

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie (fino a 300 mm lunghezza, max. 2 mm largh., max. 2x/tavola)
- ◆ Tasche di resina (fino a 70 mm lunghezza, max. 4 mm largh., max. 10x/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fori di nodo (fino a Ø 15 mm)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

